

CASSETTE 600X600			RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
Capacidad	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX)	KW	2,50 (0,90 - 3,00)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,20 - 5,80)	6,00 (1,20 - 6,50)
	CALEFACCIÓN (MIN-NOM-MÁX)	KW	3,50 (0,90 - 5,00)	4,80 (0,90 - 6,60)	6,00 (1,20 - 6,80)	7,00 (1,20 - 8,00)
Caudal de aire (muy bajo - bajo - medio - alto)	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX)	M3/H	360/505/590/660	360/505/590/660	390/540/630/720	390/540/630/720
Presión sonora (muy bajo - bajo - medio - alto)	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX)	DB(A)	27/31/35/38	27/33/37/40	22/24/33/40	25/26/36/43
	CALEFACCIÓN (MIN-NOM-MÁX)	DB(A)	28/32/36/39	28/34/38/41	30/36/40/44	30/36/40/44
Diámetro de tubería	LÍQUIDO-GAS	PULGADAS	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Diámetro del cable (EN 60 335 - 1)		mm ²	1,5 x 3+T	1,5 x 3+T	1,5 x 3+T	1,5 x 3+T
Medidas (Al x An x F)		mm	285 x 570 x 570	285 x 570 x 570	285 x 570 x 570	285 x 570 x 570
Medidas en fachada (Al x An x F)		mm	30 x 620 x 620	30 x 620 x 620	30 x 620 x 620	30 x 620 x 620
Peso de la caja		kg	17	17	17	17
Peso en fachada		kg	2,8	2,8	2,8	2,8
Alimentación eléctrica		v	220/230 V	220/230 V	220/230 V	220/230 V
Mando (no incluido)			SPX-RCKA3 / SPX-RCDB / SPX-WKT3	SPX-RCKA3 / SPX-RCDB / SPX-WKT3	SPX-RCKA3 / SPX-RCDB / SPX-WKT3	SPX-RCKA3 / SPX-RCDB / SPX-WKT3