

UNIDAD EXTERIOR - TRIPLE C R32			RAM53NYP3E	RAM-70NYP4E	RAM-90NYP5E
Número de unidades interiores conectables (mí.-max.)			1/2	2/3	2/4
Capacidad	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX)	KW	5,3 (1,5-6,60)	7,00 (2,40-8,80)	8,50 (1,52-9,50)
	CALEFACCIÓN (MIN-NOM-MÁX)	KW	6,80 (1,50 - 7,20)	8,50 (2,60 - 9,50)	10,0 (1,50 - 11,50)
Consumo	REFRIGERACIÓN (NOM)	KW	1,29 (0,20 - 1,68)	1,89 (0,46 - 3,20)	2,50 (0,50 - 3,85)
	CALEFACCIÓN (NOM)	KW	1,61 (0,20 - 2,01)	2,02 (0,48 - 3,12)	2,56 (0,50 - 3,85)
Alimentación eléctrica		V	220/230 V	220/230 V	220/230 V
Seccion cableado interior/exterior		MM2	1,50 x 3+T	1,50 x 3+T	1,50 x 3+T
EER			4,1	3,7	3,4
COP			4,2	4,2	3,9
SEER			8,5	8,1	7,9
SCOP			4,6	4,6	4,3
Prestaciones garantizadas refrigeración/calefacción	REFRIGERACIÓN	°C	+46 °C/-10 °C	+46 °C/-10 °C	+46 °C/-10 °C
Diámetro de tubería	LÍQUIDO-GAS	pulg.	(1/4 x 3/3/8 x 3)	(1/4 x 4/3/8 x 3 + 1/2 x 1)	1/4 x 5/(3/8 x 3) + (1/2 x 2)
Caudal de aire	REFRIGERACIÓN	M3/H	2160	2700	3900
	CALEFACCIÓN	M3/H	2160	2700	3900
Presión sonora		DB(A)	50/61	57/63	57/66
Clase energética estacional (refrigeración/calefacción)			A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Longitud mínima		M	3	3	3
Desnivel máximo		M	20	20	20
Compresor			TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY
Refrigerante			R32	R32	R32
Carga de refrigerante inicial		kg	2,05	2,05	2,4
Con precarga para		m	30	30	35
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		MM	800 x 850 x 298	800 x 850 x 298	800 x 950 x 370
Peso		KG	54	58	71