

Panel Silent-Iconic

Blanco natural

Negro

Panel de diseño estándar
elevación

Panel de diseño con rejilla de

Panel de diseño estándar



Unidad interior aplic

Cassette de 4 vías

RCI-1.0FSRP

RCI-1.5FSRP

RCI-2.0FSRP


RCI-2.5FSRP

Alimentación eléctrica de la		AC 1Φ, [220-240V/50Hz] [220V/60Hz]					
Capacidad nominal	Refrigeración	2,8	4,0	5,6	7,1	8,0	11,2
	Calefacción	3,2	4,8	6,3	8,5	9,0	12,5
Nivel de presión sonora	(Extra alta / Alta / Media / Baja)	33/30/28/ 27	35/31/30/ 27	37/32/30/ 28	43/37/33/ 29	41/36/32/ 30	49/44/39/3 3
Dimensiones	(Al x An x F) mm	248×840×840	248×840×840	248×840×840	248×840×840	298×840×840	298×840×840
Peso neto	kg	20	21	21	22	26	26
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Caudal de aire de ventilador interior	(Extra alta / Alta / Media / Baja) m³/min	15/13/11/ 9	20/16/14/ 11	22/17/14/ 12	27/21/18/ 14	27/23/18/ 15	36/31/24/2 0
Conexiones		Conexión aborcardada Flare (con tuercas Flare)					
Diámetro de las tuberías	Tubería de líquido mm	Φ6,35	Φ6,35	Φ6,35	Φ6,35	Φ9,52	Φ9,52
		Φ12,7	Φ12,7	Φ15,88	Φ15,88	Φ15,88	Φ15,88
Drenaje de condensados		VP25	VP25	VP25	VP25	VP25	VP25
Volumen aproximado del		0,21	0,21	0,21	0,21	0,25	0,25

P-

P-

P-



idar



able

RCI-3.0FSRP		RCI-4.0FSRP		RCI-5.0FSRP		RCI-6.0FSRP	
14,0		16,0					
16,0		18,0					
49/46/41/35		49/47/43/37					
298×840		298×840×840					
26		26					
R410A		R410A					
37/33/25/21		37/35/28/22					
		Φ9,52					
8		Φ15,88					
VP25		VP25					
0,25		0,25					

