

CONJUNTO			Yutaki S80 4	Yutaki S80 5	Yutaki S80 6
Capacidad	Calefacción (min-nom-máx)	kW	4,30-11,00-15,20	4,80-14,00-16,70	5,50-16,00-17,80
Consumo	Calefacción (nom)	kW	2,12	2,90	3,43
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz 3N ~400V 50 Hz	1 ~230V 50Hz 3N ~400V 50 Hz	1 ~230V 50Hz 3N ~400V 50 Hz
COP	Nominal		5,00	4,71	4,57
Clase energética a 35°C			A+++	A++	A++
Eficiencia estacional a 35°C, SCOP / ηs	Clima medio		4,75/187	4,43/174	3,88/152
Clase energética a 55°C			A++	A++	A++
Eficiencia estacional a 55°C, SCOP / ηs			3,63/142	3,35/131	3,23/126
Temperaturas exteriores de funcionamiento	Calefacción	°C	-25 a 25	-25 a 25	-25 a 25
	ACS	°C	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35
Temperaturas de producción del agua	Calefacción	°C	20 a 80	20 a 80	20 a 80
	ACS	°C	30 a 75	30 a 75	30 a 75
Diámetro de tubería refrigerante	Líquido-gas	pulgadas	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Diámetro de tubería agua	Entrada-salida	pulgadas	1 1/4-1 1/4	1 1/4-1 1/4	1 1/4-1 1/4
Diámetro de tubería ACS	Entrada-salida	pulgadas	3/4-3/4	3/4-3/4	3/4-3/4

UNIDAD INTERIOR (sin depósito)			RWH-4.0VNFE	RWH-5.0VNFE	RWH-6.0VNFE
UNIDAD INTERIOR (con depósito de ACS)			RWH-4.0VNFWE	RWH-5.0VNFWE	RWH-6.0VNFWE
Volumen mínimo de agua de la instalación		l	40	50	50
Caudal de agua	(min-nom-máx)	m3/h	1 - 1,26 - 2,8	1,1 - 1,64 - 3,2	1,2 - 1,83 - 3,2
Potencia sonora		dB(A)	57	57	58
Refrigerante			R-134A	R-134A	R-134A
Carga de refrigerante		kg	1,90	1,90	1,90
Compresor			Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Dimensiones modelo S80 (alto(con conexiones)xanchoxfondo)		mm	751(802)x600x623	751(802)x600x623	751(802)x600x623
Dimensiones modelo S80 COMBI (altioxanchoxfondo(con conexiones))		mm	751x600x623(680)	751x600x623(680)	751x600x623(680)
Peso modelo sin depósito	Monofásica	kg	125	129	129
	Trifásica	kg	127	136	136
Peso modelo con depósito	Monofásica	kg	135	139	139
	Trifásica	kg	137	146	146
Intensidad máxima	Monofásica		36	40	43
	Trifásica		22	22	22

UNIDAD EXTERIOR			RAS-4WH(V)NPE	RAS-5WH(V)NPE	RAS-6WH(V)NPE
Caudal de aire		m3/h	4.800	5.400	6.000
Presión sonora		dB(A)	49	50	50
Potencia sonora		dB(A)	63	64	65
Longitud mínima de tubería		m	5	5	5
Longitud máxima de tubería		m	75	75	75
Desnivel máximo (UE más alta/UE más baja)		m	30/20	30/20	30/20
Compresor			Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante (longitud sin carga adicional)		kg (m)	3,3 (15)	3,4 (15)	3,4 (15)
Carga de refrigerante adicional		g/m	60	60	60
Dimensiones (altioxanchoxfondo)		mm	1.380x950x370	1.380x950x370	1.380x950x370
Peso		kg	103	103	103
Intensidad máxima	Monofásica		20	25	25
	Trifásica		14	14	16