

CONJUNTO			RCI-3.0UNE1NH	RCI-4.0UNE1NH	RCI-5.0UNE1NH
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	2,70- 7,07 -7,85	2,93- 10,30 -12,00	3,30- 12,07 -13,20
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	2,77- 8,20 -8,80	3,32- 11,50 -13,00	3,00- 14,00 -14,60
Consumo	Refrigeración (nom)	kW	2,21	3,43	4,20
	Calefacción (nom)	kW	2,37	3,60	3,90
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	3N ~400V 50 Hz
Seccion cableado interior/externo (apantallado)		mm2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
EER			3,20	3,00	2,88
COP			3,46	3,19	3,59
SEER			6,46	6,13	5,72
SCOP			4,08	3,90	3,80
Clasificación energética (zona media)	Refrigeración/Calefacción		A++/A+	A++/A	A+/A
Temperaturas exteriores de funcionamiento	Refrigeración	°C	-15 a 48	-15 a 48	-15 a 48
	Calefacción	°C	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	3/8-5/8	3/8-5/8*	3/8-5/8*
Mando a distancia incluido			Inalámbrico - HRBA31NEGH	Inalámbrico - HRBA31NEGH	Inalámbrico - HRBA31NEGH

UNIDAD INTERIOR			RCI-3.0UNE1NH	RCI-4.0UNE1NH	RCI-5.0UNE1NH
Caudal de aire (bajo-medio-alto)		m3/h	852-976-1.100	1.000-1.300-1.600	1.550-1.700-1.850
Presión sonora (bajo-medio-alto)		dB(A)	36-40-43	42-45-49	45-46-50
Potencia sonora		dB(A)	57	61	62
Dimensiones del cassette (altoxanchoxfondo)		mm	248x840x840	248x840x840	298x840x840
Peso del cassette		kg	25,0	27,0	32,0
Dimensiones del panel (altoxanchoxfondo)		mm	37x950x950	37x950x950	37x950x950
Peso del panel		kg	6,0	6,0	6,0
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	32	32	32
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida

UNIDAD EXTERIOR			RAS-3.0UNESNH1	RAS-4.0UNESNH1	RAS-5.0UNESMH1
Caudal de aire		m3/h	3.000	3.500	5.800
Presión sonora		dB(A)	53	56	58
Potencia sonora		dB(A)	68	70	74
Nº de ventiladores			1	1	1
Intensidad máxima		A	18,1	22,5	11,6
Longitud máxima de tubería		m	50	50	50
Desnivel máximo (UE mas alta/UE mas baja)		m	30	30	30
Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A
Carga de refrigerante (longitud sin carga adicional)		kg (m)	1,7 (5)	2,8 (5)	3,2 (5)
Carga de refrigerante adicional		g/m	15	35	35
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		mm	670x860x310	840x950x340	1.050x950x340
Peso		kg	51,0	70,0	85,0

RCI-6.0UNE1NH	RCI-6.5UNE1NH
3,40- 13,40 -16,20	4,98- 14,50 -18,00
3,30- 16,44 -18,00	5,00- 17,60 -21,00
4,62	5,50
4,85	5,71
3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
4 x 1,5	4 x 1,5
2,90	2,64
3,39	3,08
6,01	5,87
3,87	3,80
A+/A	A+/A
-15 a 48	-15 a 48
-15 a 24	-15 a 24
3/8-5/8*	3/8-5/8*
Inalámbrico - HRBA31NEGH	Inalámbrico - HRBA31NEGH

RCI-6.0UNE1NH	RCI-6.5UNE1NH
1.700-1.900-2.000	1.700-1.900-2.000
41-45-52	44-46-52
64	62
298x840x840	298x840x840
32,0	32,0
37x950x950	37x950x950
6,0	6,0
32	32
Incluida	Incluida

RAS-6.0UNESMH1	RAS-6.5UNESMH1
6.200	6.200
56	57
69	73
2	2
11,0	13,1
50	50
30	30
Rotativo	Rotativo
R-410A	R-410A
3,78 (5)	3,95 (5)
35	35
1.386x950x340	1.386x950x340
113,0	117,0