

CONJUNTO			Consola Champagne Glass 25 PA	Consola Champagne Glass 35 PA
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	0,90- 2,50 -3,10	1,10- 3,50 -4,20
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	0,90- 3,40 -4,40	1,10- 4,20 -5,20
Consumo	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	0,25- 0,67 -1,29	0,25- 0,94 -1,40
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	0,25- 0,85 -1,25	0,25- 1,05 -1,80
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz
Seccion cableado interior/externo (apantallado)		mm2	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
EER			3,73	3,72
COP			4,00	4,00
SEER			5,80	6,00
SCOP			4,30	4,30
Clasificación energética (zona media)	Refrigeración/Calefacción		A+/A+	A+/A+
Temperaturas exteriores de funcionamiento	Refrigeración	°C	-10 a 43	-10 a 43
	Calefacción	°C	-15 a 21	-15 a 21
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-3/8	1/4-3/8
Mando a distancia incluido			Inalámbrico - RAR-5E2	Inalámbrico - RAR-5E2
UNIDAD INTERIOR			RAF-25RPA	RAF-35RPA
Caudal de aire (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	m3/h	378-462-540	400-485-600
	Calefacción	m3/h	408-498-600	440-525-600
Presión sonora (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	dB(A)	23-26-32-40	25-29-35-42
	Calefacción	dB(A)	23-27-33-40	26-30-35-42
Potencia sonora		dB(A)	54	56
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		mm	600x760x235	600x760x235
Peso		kg	14,0	14,0
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	16	16
UNIDAD EXTERIOR			RAC-25FPA	RAC-35FPA
Caudal de aire	Refrigeración	m3/h	1.860	1.920
	Calefacción	m3/h	1.620	1.620
Presión sonora	Refrigeración	dB(A)	47	48
	Calefacción	dB(A)	49	49
Potencia sonora		dB(A)	61	62
Longitud mínima de tubería		m	5	5
Longitud máxima de tubería		m	20	20
Desnivel máximo		m	10	10
Compresor			Rotativo	Rotativo
Refrigerante			R410A	R410A
Carga de refrigerante (longitud sin carga adicional)		kg (m)	0,87 (20)	1,05 (20)
Carga de refrigerante adicional		g/m	-	-
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		mm	548x750x288	548x750x288
Peso		kg	31	35

Consola Champagne Glass 50 PA

1,90-~~5,00~~-5,20
2,20-~~6,00~~-7,30
0,50-~~1,51~~-2,10
0,50-~~1,66~~-2,70
1 ~230V 50Hz
3 x 2,5 + T
3,31
3,61
5,90
4,00
A+/A+
-10 a 43
-15 a 21
1/4-1/2
Inalámbrico - RAR-5E2

RAF-50RPA

430-530-650
470-570-720
25-30-37-46
25-30-37-47
60
600x760x235
14,0
16

RAC-50FPA

2.160
2.160
51
52
65
5
20
10
Rotativo
R410A
1,25 (20)
-
600x792x299
40