

CONJUNTO			RPFC-3.0UNE1NH	RPFC-4.0UNE1NH	RPFC-5.0UNE1NH
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	2,70- 6,75 -7,85	2,80- 10,23 -11,00	3,30- 12,05 -13,20
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	2,77- 8,21 -9,20	3,32- 11,25 -12,00	3,00- 14,00 -14,60
Consumo	Refrigeración (nom)	kW	2,16	3,70	4,87
	Calefacción (nom)	kW	2,40	3,75	4,50
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	3N ~400V 50 Hz
Seccion cableado interior/externo (apantallado)		mm2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
EER			3,12	2,78	2,48
COP			3,43	3,00	3,11
SEER			5,79	6,07	5,41
SCOP			3,92	3,97	3,79
Clasificación energética (zona media)	Refrigeración/Calefacción		A+/A	A+/A	A/A
Temperaturas exteriores de funcionamiento	Refrigeración	°C	-15 a 48	-15 a 48	-15 a 48
	Calefacción	°C	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	3/8-5/8	3/8-5/8*	3/8-5/8*
Mando a distancia incluido			Inalámbrico - HRBA31NEGH	Inalámbrico - HRBA31NEGH	Inalámbrico - HRBA31NEGH

UNIDAD INTERIOR			RPFC-3.0UNE1NH	RPFC-4.0UNE1NH	RPFC-5.0UNE1NH
Caudal de aire (bajo-medio-alto)		m3/h	800-950-1.100	1.300-1.500-1.700	1.600-1.800-2.000
Presión sonora (bajo-medio-alto)		dB(A)	45-48-51	49-51-52	47-50-52
Potencia sonora		dB(A)	63	64	66,00
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		mm	230x990x680	230x1.285x680	230x1.580x680
Peso		kg	30	37	48
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	25	25	25

UNIDAD EXTERIOR			RAS-3.0UNESNH1	RAS-4.0UNESNH1	RAS-5.0UNESMH1
Caudal de aire		m3/h	3.000	3.500	5.800
Presión sonora		dB(A)	53	56	58
Potencia sonora		dB(A)	68	70	74
Nº de ventiladores			1	1	1
Intensidad máxima		A	18,0	22,5	11,6
Longitud máxima de tubería		m	50	50	50
Desnivel máximo (UE mas alta/UE mas baja)		m	30	30	30
Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A
Carga de refrigerante (longitud sin carga adicional)		kg (m)	1,7 (5)	2,8 (5)	3,2 (5)
Carga de refrigerante adicional		g/m	15	35	35
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		mm	670x860x310	840x950x340	1.050x950x340
Peso		kg	51,0	70,0	85,0

RPFC-6.0UNE1NH	RPFC-6.5UNE1NH
3,10-12,87-16,10	4,98-14,42-18,00
3,30-16,12-18,00	5,20-17,56-21,00
4,25	5,40
5,15	6,40
3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
4 x 1,5	4 x 1,5
3,03	2,68
3,13	2,75
5,99	5,90
3,80	3,80
A+/A	A+/A
-15 a 48	-15 a 48
-15 a 24	-15 a 24
3/8-5/8*	3/8-5/8*
Inalámbrico - HRBA31NEGH	Inalámbrico - HRBA31NEGH

RPFC-6.0UNE1NH	RPFC-6.5UNE1NH
1.200-1.600-2.000	1.500-1.700-2.000
42-48-53	47-50-53
67	66,00
230x1.580x680	230x1.580x680
48	50
25	25

RAS-6.0UNESMH1	RAS-6.5UNESMH1
6.200	6.200
56	57
69	73
2	2
11,0	13,5
50	50
30	30
Rotativo	Rotativo
R-410A	R-410A
3,78 (5)	3,95 (5)
35	35
1.386x950x340	1.386x950x340
113,0	117,0