

CASSETTE RAI-QPB			RAI-25QPB	RAI-35QPB	RAI-50QPB
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	0,90- 2,50 -3,00	0,90- 3,50 -4,00	0,90- 5,00 -5,20
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	0,90- 3,50 -5,00	0,90- 4,80 -6,60	0,90- 6,20 -7,60
Caudal de aire (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	m3/h	330-360-420-510	390-420-510-650	390-450-510-720
	Calefacción	m3/h	390-420-480-550	450-480-510-660	450-510-540-720
Presión sonora (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	dB(A)	28-31-34-37	30-34-38-42	32-36-40-44
	Calefacción	dB(A)	29-32-35-38	30-35-39-43	32-36-40-44
Potencia sonora		dB(A)	50	58	58
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	32	32	32
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	285x580x580	285x580x580	285x580x580
Peso		kg	20	20	20
Dimensiones del panel (alto x ancho x fondo)		mm	32x650x650	32x650x650	32x650x650
Peso del panel		kg	4	4	4
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida
Mando a distancia incluido			Inalámbrico - RAR-6N2	Inalámbrico - RAR-6N2	Inalámbrico - RAR-6N2
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

CONDUCTOS RAD-QPB			RAD-18QPB	RAD-25QPB	RAD-35QPB	RAD-50QPB
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	0,90- 1,80 -2,50	0,90- 2,50 -3,00	0,90- 3,50 -4,00	0,90- 5,00 -5,60
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	0,90- 2,50 -3,20	0,90- 3,50 -5,50	0,90- 4,80 -6,60	0,90- 6,00 -7,50
Caudal de aire (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	m3/h	400-480-560-600	400-480-560-600	400-480-570-660	400-480-570-660
	Calefacción	m3/h	450-520-590-650	450-520-590-650	440-510-600-720	440-510-600-720
Presión sonora (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	dB(A)	30-33-37-41	30-33-37-41	30-33-37-41	31-35-39-43
	Calefacción	dB(A)	30-34-38-42	30-34-38-42	30-34-38-42	32-35-39-43
Potencia sonora		dB(A)	57	57	57	58
Presión disponible (bajo-medio-alto)		Pa	42-49-51	42-49-51	44-50-58	44-50-58
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	16	16	16	16
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	235x750x400	235x750x400	235x750x400	235x750x400
Peso		kg	16,0	16,0	16,0	16,0
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

CONSOLA RAF-RXB			RAF-25RXB	RAF-35RXB	RAF-50RXB
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	0,90- 2,50 -3,10	0,90- 3,50 -4,00	0,90- 5,00 -5,20
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	0,90- 3,40 -4,40	0,90- 4,50 -5,00	0,90- 6,00 -8,10
Caudal de aire (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	m3/h	270-390-510-630	270-390-510-660	300-450-540-720
	Calefacción	m3/h	300-420-540-660	300-420-540-690	330-480-570-750
Presión sonora (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	dB(A)	20-26-31-38	20-26-31-39	22-29-36-43
	Calefacción	dB(A)	20-26-31-38	20-26-31-39	22-29-36-44
Potencia sonora		dB(A)	55	56	59
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	16	16	16
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	590x750x215	590x750x215	590x750x215
Peso		kg	15,0	15,0	15,0
Mando a distancia incluido			Inalámbrico - RAR-6N4	Inalámbrico - RAR-6N4	Inalámbrico - RAR-6N4
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

MURAL RAK-RPC			RAK-15QPC	RAK-18RPC	RAK-25RPC	RAK-35RPC	RAK-50RPC
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	0,90- 1,50 -2,00	0,90- 2,00 -2,50	0,90- 2,50 -3,10	0,90- 3,50 -4,00	1,90- 5,00 -5,20
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	1,00- 1,50 -2,50	0,90- 2,50 -3,20	0,90- 3,40 -4,40	0,90- 4,20 -5,0	2,20- 6,00 -7,30
Caudal de aire (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	m3/h	312-350-400-420	312-350-400-440	333-370-430-510	353-420-485-680	353-410-540-750
	Calefacción	m3/h	312-350-420-480	312-350-420-480	333-400-500-570	363-480-570-780	380-500-610-820
Presión sonora (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	dB(A)	20-24-30-34	21-24-33-37	22-24-33-40	25-26-36-43	25-28-39-46
	Calefacción	dB(A)	20-24-32-35	19-22-33-38	20-23-34-41	26-27-36-44	27-31-39-46
Potencia sonora		dB(A)	47	51	54	57	60
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	16	16	16	16	16
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	280x780x218	280x780x218	280x780x218	295x900x230	295x900x230
Peso		kg	7,5	7,5	7,5	10	10
Mando a distancia incluido			Inalámbrico - RAR-6N2	Inalámbrico - RAR-6N2	Inalámbrico - RAR-6N2	Inalámbrico - RAR-6N2	Inalámbrico - RAR-6N2
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz

MURAL RAK-RXB			RAK-18QXB	RAK-25RXB	RAK-35RXB	RAK-50RXB
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	1,00- 1,80 -2,50	0,90- 2,50 -3,10	0,90- 3,50 -4,00	1,90- 5,00 -5,20
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	1,10- 2,50 -3,20	0,90- 3,20 -4,20	0,90- 4,00 -4,80	2,2- 5,80 -7,00
Caudal de aire (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	m3/h	300-330-430-500	300-330-510-560	320-340-430-580	350-400-580-720
	Calefacción	m3/h	310-360-480-600	290-370-560-610	310-360-480-630	350-420-620-800
Presión sonora (muy bajo, bajo, medio, alto)	Refrigeración	dB(A)	20-25-30-36	20-26-32-40	22-29-35-42	25-31-39-47
	Calefacción	dB(A)	20-26-32-38	20-27-33-40	22-30-35-42	25-31-39-48
Potencia sonora		dB(A)	49	55	60	60
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	16	16	16	16
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	295x900x210	295x900x210	295x900x210	295x900x210
Peso		kg	11,0	11,0	11,0	11,0
Mando a distancia incluido			Inalámbrico - RAR-6N1	Inalámbrico - RAR-6N1	Inalámbrico - RAR-6N1	Inalámbrico - RAR-6N1
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz