

CONJUNTO			RPIM-3.0UNE1NH	RPIH-4.0UNE1NH	RPIH-5.0UNE1NH
Capacidad	Refrigeración (min- nom -máx)	kW	2,70- 6,80 -7,85	2,93- 10,10 -12,00	3,30- 12,03 -13,20
	Calefacción (min- nom -máx)	kW	2,77- 7,94 -8,70	3,32- 11,45 -13,00	3,00- 14,00 -14,60
Consumo	Refrigeración (nom)	kW	2,23	3,31	4,30
	Calefacción (nom)	kW	2,30	3,40	4,10
Alimentación eléctrica			1 ~230V 50Hz	1 ~230V 50Hz	3N ~400V 50 Hz
Seccion cableado interior/exterior (apantallado)		mm2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
EER			3,05	3,05	2,80
COP			3,46	3,38	3,41
SEER			6,17	6,23	5,71
SCOP			3,85	3,80	3,77
Clasificación energética (zona media)	Refrigeración/Calefacción		A++/A	A++/A	A+/A
Temperaturas exteriores de funcionamiento	Refrigeración	°C	-15 a 48	-15 a 48	-15 a 48
	Calefacción	°C	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Diámetro de tubería	Líquido-gas	pulgadas	3/8-5/8	3/8-5/8*	3/8-5/8*
Mando a distancia incluido			Cableado - HCWA21NEWH	Cableado - HCWA21NEWH	Cableado - HCWA21NEWH

UNIDAD INTERIOR			RPIM-3.0UNE1NH	RPIH-4.0UNE1NH	RPIH-5.0UNE1NH
Caudal de aire (bajo-medio-alto)		m3/h	852-976-1.100	1.050-1.250-1.450	1.300-1.500-1.750
Presión disponible (rango)		Pa	25 (0-80)	37 (0-120)	50 (0-120)
Presión sonora (bajo-medio-alto)		dB(A)	38-36-34	39-36-35	41-39-35
Potencia sonora		dB(A)	58	62	67
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		mm	270x900x720	350x13.00x800	350x1.300x800
Peso		kg	32,0	51,0	51,0
Diámetro de tubería condensados (ext)		mm	32	32	32
Bomba de condensados			Incluida	Incluida	Incluida

UNIDAD EXTERIOR			RAS-3.0UNESNH1	RAS-4.0UNESNH1	RAS-5.0UNESMH1
Caudal de aire		m3/h	3.000	3.500	5.800
Presión sonora (alta)		dB(A)	53	56	58
Potencia sonora		dB(A)	68	70	74
Nº de ventiladores			1	1	1
Intensidad máxima		A	18,1	22,5	11,6
Longitud máxima de tubería		m	50	50	50
Desnivel máximo		m	30	30	30
Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante (longitud sin carga adicional)		kg (m)	1,7 (5)	2,8 (5)	3,2 (5)
Carga de refrigerante adicional		g/m	15	35	35
Dimensiones (altoxanchoxfondo)		mm	670x860x310	840x950x340	1.050x950x340
Peso		kg	51,0	70,0	85,0

RPIH-6.0UNE1NH	RPIH-6.5UNE1NH
3,20- 13,48 -16,00	4,98- 15,76 -18,00
3,40- 16,70 -18,50	5,20- 18,46 -20,50
4,46	6,06
4,97	5,72
3N ~400V 50 Hz	3N ~400V 50 Hz
4 x 1,5	4 x 1,5
3,02	2,60
3,42	3,23
6,08	5,99
3,78	3,68
A+/A	A+/A
-15 a 48	-15 a 48
-15 a 24	-15 a 24
3/8-5/8*	3/8-5/8*
Cableado - HCWA21NEWH	Cableado - HCWA21NEWH

RPIH-6.0UNE1NH	RPIH-6.5UNE1NH
1.900-2.200-2.400	1.900-2.200-2.400
50 (0-120)	50 (0-120)
46-43-40	46-43-40
70	72
350x1.300x800	350x1.300x800
51,0	51,0
32	32
Incluida	Incluida

RAS-6.0UNESMH1	RAS-6.5UNESMH1
6.200	6.200
56	57
69	73
2	2
12,0	13,1
50	50
30	30
Rotativo	Rotativo
R410A	R410A
3,78 (5)	3,95 (5)
35	35
1.386x950x340	1.386x950x340
113,0	117,0