

MURAL TAKAI		25	35	50	
Capacidad	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,90 - 5,20)
	CALEFACCIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	3,20 (0,90 - 4,20)	4,00 (0,90 - 4,80)	5,80 (2,2 - 7,00)
Consumo	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	0,481 (0,25 - 1,00)	0,814 (0,25 - 1,40)	1,397 (0,50 - 2,10)
	Alimentación eléctrica	V/fase/ Hz	230 V/1Ph/50 Hz	230 V/1Ph/50 Hz	230 V/1Ph/50 Hz
Sección de cableado interior/exterior (apantallado)		mm ²	1,50 x 3+T	1,50 x 3+T	2,50 x 3+T
EER			5,20	4,30	3,58
COP			5,40	5,00	4,10
SEER (climatización media)			8,50	8,70	7,50
SCOP (climatización media)			5,20	5,20	4,70
Clase energética	REFRIGERACIÓN		A+++	A+++	A++
	CALEFACCIÓN		A+++	A+++	A++
Temperatura garantizadas	REFRIGERACIÓN	°C	-10°C/+ 43°C	-10°C/+ 43°C	-10°C/+ 43°C
	CALEFACCIÓN	°C	-20°C/+ 24°C	-20°C/+ 24°C	-20°C/+ 24°C
Diámetro de tubería (Líqu./gas)		Pulgadas	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"
Mando inalámbrico semanal (incluido)			RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1
UNIDADES INTERIOR			RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Caudal de aire de refrigeración (muy bajo - bajo - medio - alto)		m ³ /h	300/330/510/600	320/340/520/660	350/400/580/720
Presión sonora de refrigeración (muy baja - baja - media - alta)(2)		dB(A)	20/27/35/43	22/29/37/45	25/31/39/47

Presión sonora de calefacción (muy baja - baja - media - alta)(2)	dB(A)	20/28/36/43	22/30/37/45	25/31/39/48
Diámetro del cable (EN 60 335-1)	mm ²	1,50 x 2+T	1,50 x 2+T	2,50 x 2+T
Dimension (Al x An x F)	mm	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210
Peso	kg	11	11	11

UNIDADES EXTERIOR		RAC-25WXE	RAC-35WXE	RAC-50WXE
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Caudal de aire	REFRIGERACIÓN	m ³ /h	1860	1920	2160
	CALEFACCIÓN	m ³ /h	1620	1620	2160
Presión sonora de refrigeración		dB(A)	61	62	65
Longitud mínima		m	3	3	3
Desnivel máximo (UE más alta/UE más baja)		m	10	10	10
Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo 2 cilindros
Refrigerante			R32	R32	R32
Carga de refrigerante inicial		kg	0,98	0,98	1,30
Con precarga para		m	20	20	30
Medidas (Al x An x F)		mm	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299	736 x 800 x 350
Peso		kg	37,50	37,50	51