

<b>MURAL MOKAI</b>		<b>18</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	
Capacidad	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	2,00(0,90-2,50)	2,50 (0,90-3,10)	3,50 (0,90-4,00)	4,20 (1,70-5,00)	5,00 (1,90-5,20)
	CALEFACCIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	2,5 (0,90-3,20)	3,40 (0,90-4,40)	4,20 (0,90-5,00)	5,40 (1,7-6,00)	6,00 (2,2-7,30)
Consumo	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	0,419 (0,25 - 1,01)	0,549 (0,25-1,29)	0,941 (0,25-1,46)	1,120 (0,30-1,70)	1,471 (0,30-2,10)
Alimentación eléctrica		V	220/230 V	220/230 V	220/230 V	220/230 V	220/230 V
Sección de cableado interior/exterior (apantallado)		mm <sup>2</sup>	1,50 x 3+T	1,50 x 3+T	1,50 x 3+T	2,50 X 3+T	2,50 X 3+T
EER			4,77	4,55	3,72	3,75	3,40
COP			4,82	4,64	4,20	4,10	3,85
SEER (climatización media)			8,50	8,50	7,80	7,50	7,35
SCOP (climatización media)			4,90	4,90	4,90	4,60	4,60
Clase energética	REFRIGERACIÓN		A+++	A+++	A++	A++	A++
	CALEFACCIÓN		A+++	A+++	A++	A++	A++
Temperatura garantizadas	REFRIGERACIÓN	°C	-10°C/+ 43°C	-10°C/+ 43°C	-10°C/+ 43°C	-10°C/+ 43°C	-10°C/+ 43°C
	CALEFACCIÓN	°C	-15°C/+ 21°C	-15°C/+ 21°C	-15°C/+ 21°C	-15°C/+ 21°C	-15°C/+ 21°C
Diámetro de tubería (Líqu./gas)		Pulgadas	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"
Mando inalámbrico semanal (incluido)			RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1	RAR-6NE1
<b>UNIDADES INTERIOR</b>			<b>RAK-18RPE</b>	<b>RAK-25RPE</b>	<b>RAK-35RPE</b>	<b>RAK-42RPE</b>	<b>RAK-50RPE</b>
Caudal de aire de refrigeración (muy bajo - bajo - medio - alto)		m3/h	312/350/400/4	333/370/430/5	353/420/485/6	353/410/540/7	353/410/540/7
			40	10	80	20	20
Presión sonora de refrigeración (muy baja - baja - media - alta)(2)		dB(A)	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46	25/28/39/46
Presión sonora de calefacción (muy baja - baja - media - alta)(2)		dB(A)	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46	25/28/39/46
Diámetro del cable (EN 60 335-1)		mm <sup>2</sup>	1,50 x 2+T	1,50 x 2+T	1,50 x 2+T	2,50 x 2+T	2,50 x 2+T
Dimension (Al x An x F)		mm	280 x 780 x 230	280x780x230	280x780x230	280x780x230	280x780x230
Peso		kg	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

UNIDADES EXTERIOR			RAC-18WPE	RAC-25WPE	RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
Caudal de aire	REFRIGERACIÓN	m <sup>3</sup> /h	1860	1860	1920	2160	2160
	CALEFACCIÓN	m <sup>3</sup> /h	1620	1620	1620	2160	2160
Presión sonora de refrigeración		dB(A)	58	60	61	63	63
Longitud mínima		m	3	3	3	3	3
Desnivel máximo (UE más alta/UE más baja)		m	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10
Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante inicial		kg	0,870	0,870	0,870	1,050	1,050
Con precarga para		m	20	20	20	20	20
Medidas (Al x An x F)		mm	548x750x288	548x750x288	548x750x288	600x792x299	600x792x299
Peso		kg	32,5	32,5	32,5	39	39