

MURAL LIGHT COMMERCIAL
50
60
70

			50	60	70
Capacidad	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	5,00(1,20-5,80)	6,00(1,20-6,50)	7,00 (1,5-8,00)
	CALEFACCIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	6,00 (1,20-6,80)	7,00 (1,20-8,00)	8,00(1,50-8,50)
Consumo	REFRIGERACIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	1,42 (0,30-2,500)	1,71 (0,30-2,65)	2,00 (0,50-2,70)
	CALEFACCIÓN (MIN-NOM-MÁX.)	kW	1,50 (0,30-2,650)	1,84 (0,30-2,65)	2,10(0,50-2,80)
Alimentación eléctrica		V/fase/Hz	230 V/1Ph/50 Hz	230 V/1Ph/50 Hz	230 V/1Ph/50 Hz
Sección de cableado interior/exterior (apantallado)		mm ²	1,50 x 3+T	1,50 x 3+T	1,50 x 3+T
EER			3,50	3,51	3,50
COP			4,00	3,80	3,81
SEER (climatización media)			7,30	6,50	7,00
SCOP (climatización media)			4,60	4,20	4,60
Clase energética	REFRIGERACIÓN		A++	A++	A++
	CALEFACCIÓN		A+++	A+	A++
Temperatura garantizadas	REFRIGERACIÓN	°C	-15°C/+ 46°C	-15°C/+ 46°C	-15°C/+ 46°C
	CALEFACCIÓN	°C	-15°C/+ 24°C	-15°C/+ 24°C	-15°C/+ 24°C
Diámetro de tubería (Líqu./gas)		Pulgadas	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"

Mando (Incluido en el precio del conjunto)		SPX-RCKA2	SPX-RCKA2	SPX-RCKA2	
UNIDADES INTERIOR		RAK-50RPE1	RAK-60RPE	RAK-70PPD	
Caudal de aire de refrigeración (muy bajo - bajo - medio - alto)	m3/h	310/410/570/720	310/410/570/720	510/630/870/1020	
Presión sonora de refrigeración (muy baja - baja - media - alta)(2)	dB(A)	26/33/39/47	30/33/42/48	30/35/42/47	
Presión sonora de calefacción (muy baja - baja - media - alta)(2)	dB(A)	26/33/39/47	33/34/42/49	30/36/42/47	
Diámetro del cable (EN 60 335-1)	mm ²	2,50 x 2+T	2,50 x 2+T	2,50 x 2+T	
Dimension (Al x An x F)	mm	300 x 900 x 230	300 x 900 x 230	300 x 1100 x 260	
Peso	kg	11,50	11,50	15,00	
UNIDADES EXTERIOR		RAC-50NPE	RAC-60NPE	RAC-70NPD	
Caudal de aire	REFRIGERACIÓN	m3/h	2160	2160	2700
	CALEFACCIÓN	m3/h	2160	21660	2700
Presión sonora de refrigeración	dB(A)	26/33/39/47	30/33/42/48	30/35/42/47	
Longitud mínima	m	3	3	3	
Desnivel máximo (UE más alta/UE más baja)	m	20/20	20/20	20/20	
Compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	
Refrigerante		R32	R32	R32	
Carga de refrigerante inicial	kg	1,5	1,5	1,6	
Con precarga para	m	30	30	30	
Medidas (Al x An x F)	mm	750x850x298	750x850x298	800x850x298	
Peso	kg	11,5	11,5	15,00	

